

# 丙烯酸强力双面胶带透明



## 操作

操作时的环境温度需达到至少15°C。

## 包装

14100319

丙烯酸强力双面胶带透明 3 m

## 产品配件

52000035

电缆剪 No. 35,

## 耐潮湿

## 耐紫外线

## 粘附性强

WEICON丙烯酸强力双面胶带透明款是一款由纯丙烯酸粘合剂制成的双面胶带。该胶带尤其适用于对外观有美观要求的结构性粘接，室内外均可使用，效果持久。

该透明胶带能够强效、安全地粘附于几乎所有平滑表面，如玻璃、塑料、钢、铝及瓷砖。胶带的耐温范围为-40°C至+160°C，耐紫外线、耐潮湿。该胶带可与WEICON粘合剂结合使用，在混合粘接时起固定作用，便于操作人员安全调整待粘接物体的位置。

丙烯酸强力双面胶带透明款应用范围广泛：广告技术、展会与展台搭建、厨房与家具制造、汽车车身结构、房车、金属加工及电子工业等。

## 技术参数

颜色	透明
Breite	19 mm
长度	3 计
Banddicke	0,5 mm
Reißdehnung	750 %
Bruchkraft	9 N/cm
Tragkraft	80 kg/m
Kerngröße	40 mm
Klebkraft auf Stahl*	20 N/cm
T-Block Zugfestigkeit auf Aluminium*	80 N/cm
Dynamische Scherfestigkeit**	40 N/cm <sup>2</sup>
Statische Scherfestigkeit**	> 10.000 分钟
Belastbar nach	24 小时
耐温性	-40至+160 °C

## 表面预处理

使用前需对物体表面进行清洁与去脂。

## 提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic  
s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it