

技术参数表

修订日期 12.12.2017 - 页数 1/1

防锈蜡



为仓储及运输部件提供防腐保护。

WEICON 防锈蜡是一款取得德国TUV认证的防腐产品。它能够为金属工具和精密零部件提供一层透明、干燥的长效保护蜡。

当裸露、未涂漆的金属部件、工件以及各类精密零部件需要长时间海上运输时,WEICON防锈蜡可为这些金属表面提供高效的防腐蚀保护。若需去除该蜡状保护层,建议使用WEICON清洁喷剂S。

技术参数

气味	溶剂
最短保存期限	24 个月
特色	经德国TUV公司认证,以石蜡为基础成分
颜色	无色
耐温性	约-20至80 °C
可配合使用	喷壶 WSD 400 及 WPS 1500 (液体需事先均匀搅拌)
IMPA 编码	25 21 09/10/11

操作

使用WEICON清洁剂S (喷剂或工艺液包装) 对物体表面进行清洁与去脂。将WEICON防锈蜡 (喷剂包装) 喷涂于工件表面。若防锈蜡是工艺液大桶包装,则需事先将其置于室温环境下,将工艺液搅拌均匀,而后用刷子将它涂刷于需要防腐的部位。

在室温环境下,防锈蜡的固化需要3至4个小时。若要达到更高效的防锈保护,则需多层涂刷。防锈蜡保护层可使用WEICON清洁剂S (喷剂或工艺液包装) 清除。

储藏

请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度不可高于+50°C。请储存于阴凉、通风且干燥的地方。

安全与健康

使用WEICON产品时,需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 (www.weicon.com) 的具体信息。

包装

15550005	防锈蜡 5 L
15550010	防锈蜡 10 L
15550028	防锈蜡 28 L

产品配件

15810001	WSD 400适配器,
15811002	WSD 400喷雾阀组,
15811400	加压空气喷罐WSD 400,
15830001	喷罐调节阀, 5/10 L
15841500	喷壶WPS 1500,
15841501	用于喷壶WPS 1500的延长管,
15842001	喷壶, 标准型
15843001	喷壶 特殊款,

提示

本资料中列出的所有产品,其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结,不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内,我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况,用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com